

## ZEPHIRO FOG 3000

Macchina Fumo da 3000W con DMX, comando a Filo e Telecomando

E' noto come il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento si basi sulla fusione tra musica, immagini, luci ed effetti ambientali. Il coinvolgimento sensoriale di chi fruisce l'evento di intrattenimento è sempre più presente al giorno d'oggi. Centolight ha ben chiara questa esigenza ed attraverso la linea Zephiro offre una vasta gamma di macchine per fumo, nebbia, bolle, neve e altro ancora.

Zephiro Fog 3000 è una macchina per fumo potente e compatta; pensata per le applicazioni medio-grandi professionali on stage e dotata controllo DMX, comando a filo e telecomando.

E' in grado di generare un fumo persistente e omogeneo che valorizza al massimo gli effetti visivi e i fasci luminosi di qualsiasi tipo di faro in contesti quali teatri, studi fotografici e televisivi, set cinematografici, discoteche, eventi live, ecc. Ha una potenza di 3000W ed è pensata per applicazioni al chiuso con una emissione di 710m³/minuto di fumo. Il consumo è fi circa 2L/ora (a seconda della densità del fumo). La tanica interna è di 10 litri.







## PRODUCT DETAILS

## Key features

Una emissione di fumo pari a 710m³/Minuto consente una copertura rapida in stanze di medie dimensioni

Emissione continua di fumo dopo un tempo minimo iniziale di riscaldamento

Capacità del serbatoio da 10 litri per un uso di circa 5 ore senza ricaricare

Un Canale DMX selezionabile per controllare la quantità di fumo in uscita

Comando a filo per controllare il Timer, la durata dell'emissione di fumo e la quantità della nebbia in uscita

Radiocomando per attivare e disattivare l'emissione di fumo

## Specifications

Sistema di riscaldamento	3000 Watt
Distanza di uscita	8-10 metri
Tempo di riscaldamento	Circa 4 Minuti
Capacità del serbatoio	10 Litri
Emissione fumo	710m³/Min
Consumo Liquido Fumo	2L/ora (a seconda della densità del liquido usato)
Macchina pronta all'uso	LED con due colori
Radiocomando	433,92 MHz (Max 10 Metri)
Controllo remoto a filo	Timer, Emissione Manuale, Emissione Continua
Controllo DMX	1-CH
Staffa di montaggio	Inclusa
Alimentazione	220V AC, 50Hz
Fusibile Interno	10A 250V fast blow 20mm glass
Dimensioni	703 x 300 x 250 mm (27.7 x 11.8 x 9.8 in)
Peso	10,6 Kg - 23.4 lbs.
Dimensioni Imballo	760 x 285 x 375 mm (29.9 x 11.2 x 14.8 in)
Peso Imballo	12 kg - 26.4 lbs.