SPIRE X28 PRO-SET

Set 2 Testa mobile a scarica Beam 280 w con Flight Case

Lo Spire **X28 Pro** è un Beam a testa mobile elegante in un alloggiamento molto compatto e leggero. Offre un'elevata emissione luminosa e un campo di copertura uniforme. È dotato di una lampada da 280 W di alta qualità. La lampada è dotata del riflettore incorporato, fornendo un perfetto allineamento della lampada. La testa mobile presenta un effetto Beam ultra nitido e a basso consumo. L'apparecchio è integrato con una serie completa di caratteristiche professionali tra cui una ruota gobo statica, ruota colore, prisma a 8 e 16 facce, effetto morphing, filtro frost, messa a fuoco lineare motorizzata, otturatore/strobo a velocità variabile, dimmer lineare, rotazione colore e gobo controllabile. e speciale filtro a 8 colori L'apparecchio supporta DMX, RDM (Remote Device Management).
L'alloggiamento esterno dell'apparecchio è splendidamente bilanciato sulla base di una filosofia di design moderno con una struttura interna estremamente armoniosa per un controllo straordinario. Il corpo scolpito dello Spire X28 Pro raggiunge più di un semplice aspetto sorprendente. I morsetti omega con fissaggio a 2*1/4 di giro, disponibili per plug-in verticale e orizzontale, rendono le installazioni facili e veloci. È applicabile per concerti dal vivo su larga scala, produzioni televisive, road show, club, ecc.











PRODUCT DETAILS

Key features

- Lampada 280 w Lamp 7800°K vita 2000H Philips MSD Platinum 14R Lamp
- Fascio Beam a 2 °
- Dimmer lineare meccanico di precisione
- Effetto strobo ad alta velocità 0-20Hz con velocità variabile
- Ruota colori con 14 colori dicroici piu' open e mezzo colore
- Ruota gobo statica con 17 gobo più aperto
- Sistema Frost (effetto ibrido Wash)
- Prisma a 8 e 16 facce con velocità e direzioni variabili
- Effetto morphing del prisma
- filtro a 7 colori per effetti multiray
- PAN e TILT alta efficenza 8/16 bit, reset fotoelettrico e correzione automatica degli errori
- DMX512 con modalità RDM / Master-Slave / Auto / Sound
- Sistema di raffreddamento con ventola autoregolante ad alta efficienza e bassa rumorosità
- Display LCD TFT da 2.4" ad alta risoluzione con semplice interfaccia utente

Specifications

Lampada	280 w Lamp 7800°K Life span2000H Philips MSD Platinum 14R Lamp
Durata della lampada	2000 ore
Tensione di ingresso	AC100-240V 50/60Hz
Consumo energetico	430 W
Modalità di controllo	DMX512, Master/slave, Suono, Modalità automatica, RDM
Modalità canali DMX	16/20 canali
Angolo del Beam	2°
Dimmer	sistema di dimmer meccanico a doppia bandiera
Messa a fuoco	Motorizzato ad alta risoluzione
Scansione X/Y	fluida e precisa 16 bit 540°PAN e 270°TILT
Strobo	alta velocità 0-20T/sec
Display	display LCD TFT da 2,4" con 4 pulsanti di controllo
Colori	Ruota con 11 colori più aperto
Gobo	Ruota statica con 17 Gobos più open
Prisma	8 facce con velocità e direzione variabili
Prisma	16 facce con velocità e direzione variabili
Effetti	morphing tra i due prisma
Effetti Aggiuntivi	filtro a 7 colori per effetti multiray
Frost	filtro Wash con effetto ibrido
Lente frontale	antiriflesso 136 mm
Alloggiamento	plastica ignifuga
Temperatura interna di funzionamento	0 ÷ 40°C
Dimensioni(LxPxA)	316,8 (L) * 235 (P) * 519 (A) mm
Peso	12 kg
Dimensioni imballo (LxPxA)	373(L) * 630 (P) * 837(A) mm
Peso imballo	46.7 kg