THESIS 1915Z

Testa Mobile a LED con zoom 19 x 15W

La serie **THESIS** di teste mobili Centolight offre un modello wash con 19 potenti e affidabili LED da 15W. Rappresentano una valida alternativa alle lampade a ioduri di metallo con tutti i benefici della tecnologia LED: basso consumo, maggiore durata, minore dissipazione della temperatura. Il fascio luminoso varia da 10° a 60° grazie allo ZOOM controllato da motori di alta qualità che consentono una regolazione estremamente morbida e silenziosa.
Il sistema di miscelazione dei colori in quadricromia e il dimmer accurato, fanno della nuove testa mobile **THESIS** un valido strumento di lavoro capace di valorizzare la creatività dei light designer più esigenti.
Particolare attenzione è dedicata alla precisione e silenziosità dei movimenti meccanici. PAN e TILT sono dotati di motori di alta qualità con controllo a 16-bit. Anche Lo ZOOM è gestito da motori di alta qualità per ridurre al minimo l'effetto skating e le vibrazioni. Il dimmer elettronico è accurato e morbido. La velocità della ventola è calibrata in modo da evitare l'aumento della temperatura interna e il surriscaldamento dell'apparecchio, garantendo il giusto equilibrio tra rumore, sicurezza e durata dei chip LED.

PRODUCT DETAILS

Key features

LED 19x15W RGBW
durata di 50.000 ore
Dimmer elettronico graduale con controllo lineare
Strobo 1-20Hz con modalità di lavoro ON e OFF per effetti di luce istantanea.
Miscelazione Colori RGBW dei colori uniformi, Controllo Ring e effetto Macro a colori.
Zoom 10° a 60° / 1,7 secondi, con motori di alta qualità per fornire uno zoom accurato, raggio stabile ed omogeneità di effetto.
PAN e TILT 8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.
Modalità di controllo DMX512, Master-Slave, Auto e Sound.
Display LCD a colori con una facile interfaccia utente

Specifications

LUCI LED	19x15W RGBW
VITA LED	50.000 Hours
Beam angle	10°÷60°
Dimmer	elettronico graduale con controllo lineare
Strobo	1-20Hz con modalità di lavoro ON e OFF per effetti di luce istantanea.
Colori	Miscelazione RGBW dei colori uniformi, Controllo Ring e effetto Macro a colori.
PAN e TILT	8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.
Modalità di controllo	DMX512, Master-Slave, Auto e Sound.
Display	LCD a colori con una facile interfaccia utente
Voltaggio	95V-245V 50-60Hz
Assorbimento	285W
Canali DMX	14CH, 26CH, 30CH
emperatura interna di funzionamento	0 ÷ 40°C
Dimensioni(WxDxH)	318.3 x 222.2 x 374.1 mm
Peso Netto	9 Kg.
Dimensioni dell' imballo (LxPxA)	355 x 280 x 475 mm
Peso imballato	12 Kg