

MDIPWT

Unità DMX wireless a 2.4 GHz - Lumen Radio x Moodmaster - Moodwave

Il **Centolight Mood Wireless Transmitter** è una soluzione DMX wireless di livello professionale, progettata per garantire **massima affidabilità e flessibilità** anche negli ambienti più esigenti. Realizzato con un **robusto involucro in alluminio pressofuso con grado di protezione IP65**, è completamente resistente agli agenti atmosferici, ideale per installazioni sia **interne che esterne**.

Funzionando sulla **banda ISM a 2,4 GHz**, libera da licenza a livello globale, e utilizzando la **modulazione GFSK**, il Mood Transmitter assicura una **trasmissione del segnale stabile e resistente alle interferenze**. Supporta i protocolli **W-DMX e CRMX**, offrendo compatibilità completa con un'ampia gamma di sistemi di illuminazione wireless.

Progettato per essere estremamente versatile, il dispositivo può essere configurato anche come **ricevitore**, adattandosi a diverse esigenze di installazione. La sua struttura robusta e le prestazioni elevate lo rendono la scelta ideale per installazioni complesse, dove i collegamenti cablati risultano difficili o indesiderati.

Che si tratti di illuminare un **palco da concerto**, un **parco tematico**, una **palestra** o una **facciata architettonica**, il Centolight Mood Wireless Transmitter offre un **controllo DMX wireless sicuro e di alta qualità**, anche in ambienti con potenziali interferenze RF.



PRODUCT DETAILS

Key features

Banda di frequenze ISM a 2,4 GHz (non è necessaria alcuna licenza)

Funzionamento sia in trasmissione che in ricezione all'interno della stessa unità

Supporta i protocolli di trasmissione W-DMX G3, W-DMX G4s e CRMX

Raggio d'azione fino a 600 m

Indicatori LED

Alloggiamento IP65 in alluminio pressofuso

Specifications

Alimentazione	AC100-240V, 50-60Hz
Consumo Energetico	2W
Banda di Frequenze	2.4 GHz ISM
Tipo di Modulazione	GFSK
Antenna	5 dBi
Raggio di Azione	600m (linea visiva)
Protocollo di Trasmissione	W-DMX, CRMX
Connettori DMX	Ingresso XLR a 3-pin Impermeabile
Connettori Alimentazione	Ingresso Truecon Impermeabile
Grado IP	IP65
Classe di Isolamento	>1.5KV
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	173 x 156.5 x 92 mm (6.81 x 6.16 x 3.62 in.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	300 x 200 x 135 mm (11.81 x 7.87 x 5.31 in.)
Peso Prodotto	0.9 kg - 1.98 lbs.
Peso Imballo	1.3 kg - 2.87 lbs.