

## WIDE WALL BAR

Mini wall washer IP65 54x3W RGB

Il Centolight **WideWall Bar** è un apparecchio di illuminazione compatto ma potente, progettato per offrire un'eccezionale copertura delle pareti ed effetti brillanti.

Dotato di 54x3W LED RGB 3-in-1 ad alta luminosità e di un angolo di fascio di 10°x60°, questo apparecchio crea straordinarie sfumature di colore su ampie superfici, rendendolo perfetto per palcoscenici, illuminazione architettonica, decorazione di even-ti e installazioni all'aperto. Nonostante le dimensioni ridotte, è dotato di funzioni avanzate, tra cui il telecomando a infrarossi per un funzionamento semplice, diverse modalità di canali DMX (3, 5, 8 o 13), 10 programmi automatici integrati e 55 preset di colore.

Costruito con una struttura impermeabile avanzata, senza l'uso di colla isolante, il corpo in alluminio con grado di protezione IP65 garantisce affidabilità e durata anche in condizioni atmosferiche difficili. Grazie allo strobo elettronico variabile, alle curve di dimmerazione, alla regolazione del bilanciamento del colore e alle transizio-ni cromatiche fluide, offre una versatilità senza pari. L'apparecchio può essere utilizzato in modalità DMX, master/slave o stand-alone, con frequenze di aggiornamento selezionabili per prestazioni flicker-free negli eventi dal vivo e negli scenari di ripresa.

Che si tratti di illuminare una parete per effetti scenografici, di valorizzare una festa all'aperto o di aggiungere colore a una facciata architettonica, il **WideWall Bar** offre prestazioni di livello professionale in un corpo compatto.











## PRODUCT DETAILS

Corpo compatto in alluminio pressofuso

## Key features

54 LED R/G/B 3in1 da 3W ad alta luminosità

Angolo del fascio luminoso 10°x60° con lente siliconica

Modalità di controllo DMX a 3, 5, 8, o 13 canali

10 programmi automatici integrati e 55 preset colore

Controllo con Telecomando a infrarossi

Frequenza di aggiornamento regolabile per un funzionamento Flicker-free

Effetto strobo elettronico variabile, dimmerizzazione e cambio colore

Modalità Stand-alone, Master/Slave e DMX

Controllo Smart della temperatura

IP65



## Specifications

| Alimentazione                                    | AC110-240V, 50-60Hz                          |
|--|--|
| Consumo Energetico                               | 150W   |
| LED  | 54x3W, high brightness 3in1 RGB LEDs         |
| Fascio luminoso                                  | 10°x60° con lente siliconica                 |
| Materiale  | Alluminio                                    |
| Temperatura d'ambiente                           | -20°C - 40°C                                 |
| Modalità Canali DMX                              | 3CH / 5CH / 8CH / 13CH                       |
| Modalità di Controllo                            | DMX, Master/Slave, Auto, Telecomando         |
| Connettori DMX                                   | Ingresso/Uscita XLR a 3-pin impermeabile     |
| Connettori Alimentazione                         | Ingresso/Uscita Truecon Impermeabile         |
| Grado IP   | IP65   |
| Classe di Protezione                             | 1  |
| Dimensioni Prodotto (LxPxA)                      | 395 x 53 x 85,08 mm ( 15.5 x 2.1 x 3.35 in.) |
| Dimensioni con maniglie, barndoor e staffa omega | 428 x 53 x 192.6 (16.85 x 2.1 x 7.58 in.)    |
| (LxPxA)  |  |
| Dimensioni Imballo (LxPxA)                       | 460 x 143 x 140 mm (18.11 x 5.63 x 5.5 in.)  |
| Peso Prodotto                                    | 2.1 kg - 4.6 lbs                             |
| Peso Imballo                                     | 2.7 kg - 5.9 lbs.                            |