

## SCENIC 2710WP

PAR per Uso Esterno (IP65) con 27 LED da 10W RGBW 4in1

Il PAR impermeabile Centolight **Scenic 2710WP** è un apparecchio potente e adattabile, progettato per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni. Dotato di 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W, offre un'illuminazione intensa e brillante con un'apertura del fascio di 25°, perfetta per spettacoli teatrali, esposizioni architettoniche ed eventi all'aperto. Costruito per resistere a condizioni difficili, il suo alloggiamento con grado di protezione IP66 garantisce un funzionamento affidabile sotto la pioggia, la polvere e altri scenari climatici difficili, rendendolo ideale sia per allestimenti temporanei che per installazioni permanenti. Questo apparecchio offre diverse modalità operative, tra cui DMX, Auto e Master/Slave, per soddisfare una varietà di esigenze creative e tecniche. Grazie al supporto dei protocolli DMX512 e RDM, dispone di modalità DMX a 9 e 6 canali, che consentono un controllo preciso della miscelazione dei colori, delle transizioni cromatiche e degli effetti. Progettato per garantire sia creatività che durata, lo **Scenic 2710WP** combina caratteristiche di livello professionale con prestazioni a lungo termine. Che venga utilizzato per spettacoli dal vivo, illuminazione architettonica o eventi all'aperto, questo apparecchio offre un'affidabilità e una flessibilità eccezionali per i professionisti dell'illuminazione.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Fatto per resistere ai rigori di qualsiasi condizione meteorologica

---

Adatto per applicazioni architetture e live all'aperto e al chiuso

---

Grado di protezione IP66 con connettori impermeabili

---

Protocolli DMX512 e RDM, modalità Master/Slave e Automatica

---

Sorgente luminosa 27 LED RGBW 4-in-1 da 10W

---

2 modalità di canale DMX (6CH e 9CH)

---

Strobo elettronico con velocità regolabile

---

Dimmer lineare

---

Transizioni di colore dinamiche per creare atmosfera in qualsiasi ambiente

---

## Specifications

<b>Sorgente Luminosa</b>	27 LED da 10W RGBW 4-in-1
<b>Durata LED</b>	50.000 ore
<b>Fascio luminoso</b>	25°
<b>Antistatico</b>	2000V HBM
<b>Materiale lente</b>	PC+PMMA resistente alle alte temperature
<b>Materiale e rivestimento</b>	Lega di alluminio, verniciatura a sabbia fine
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Master/Slave, Auto
<b>Modalità</b>	DMX 6CH, 9CH
<b>Connettori DMX</b>	Ingresso e Uscita XLR a 3-pin impermeabil
<b>Connettori Alimentazione</b>	Ingresso e Uscita Truecon Impermeabili
<b>Display</b>	TFT LCD
<b>Grado IP</b>	IP66
<b>Tensione di Alimentazione</b>	AC 100V-240V (50/60Hz)
<b>Consumo Energetico</b>	200W
<b>Temperatura d'ambiente</b>	0° - 35°
<b>Dimensioni Prodotto con staffa installata(LxPxA)</b>	304 x 318 x 238 (11.97 x 12.52 x 9.37 in.)
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	300 x 300 x 360 (11.8 x 11.8 x 14.17 in.)
<b>Peso Prodotto</b>	5.9 kg - 13 lbs.
<b>Peso Imballo</b>	6.7 kg - 14.8 lbs