IDRO SPIRE 330 SET

Set da 2 teste mobili Beam&wash IP66 con flight case

Il kit di due Centolight **Idro Spire 330 Pro** con flight case è un proiettore beam a testa mobile ad alta precisione, con grado di protezione IP66, progettato per gli ambienti outdoor più esigenti. Alimentato da un LED OSRAM bianco da 330W, garantisce un'emissione luminosa intensa e concentrata grazie a un sistema ottico ad alta risoluzione e a una grande lente frontale da Ø180 mm, raggiungendo un fascio ultra-stretto di 1,6°.
Pensato per applicazioni broadcast, cinematografiche e televisive, l'Idro Spire 330 Pro integra una tecnologia flicker-free che assicura prestazioni impeccabili in ripresa. Le doppie modalità di PAN e TILT offrono un'elevata flessibilità operativa: è possibile scegliere tra rotazione continua a 360° oppure il movimento indicizzato standard 540°/270° con risoluzione 8/16 bit.
La dotazione creativa include una ruota colori a 6 posizioni, 8 gobo rotanti, 13 gobo statici, 11 colori dicroici e un doppio prisma, offrendo un'ampia gamma di effetti visivi dinamici. Il proiettore supporta il protocollo RDM (Remote Device Management) ed è dotato di un display TFT LCD da 1,8" per un controllo intuitivo tramite menu.
Grazie a un corpo completamente sigillato IP66 e all'utilizzo di connettori impermeabili, l'**Idro Spire 330 Pro** garantisce affidabilità costante anche in presenza di polvere, pioggia e condizioni climatiche estreme.
Adatto sia all'uso stand-alone sia a installazioni complesse in rete, l'Idro Spire 330 Pro si distingue in contesti teatrali, touring e architetturali, dove potenza, precisione e affidabilità sono requisiti fondamentali.





PRODUCT DETAILS

Key features

- 1 × LED OSRAM bianco da 330W
- CRI ≥ 70
- Funzionamento flicker-free per broadcast, TV e cinema
- Durata LED 20.000 ore
- Angolo di apertura ultra-stretto da 1,6°
- Lente frontale Ø180 mm
- Rotazione Pan/Tilt continua a 360°, veloce e fluida
- 1 × ruota colori con 11 colori dicroici + bianco
- Ruota a 6 colori con direzione variabile e velocità regolabile
- 1 × ruota gobo statica con 13 gobo + open
- 1 × ruota gobo rotante con 8 gobo rotanti + open
- Sistema a doppio prisma con 6 e 8 prismi lineari
- Registratore ed editor DMX integrati
- Supporto RDM (Remote Device Management)
- Connettori impermeabili Seetronic sia di alimentazione che di DMX
- Monitoraggio costante della temperatura
- Grado di protezione IP66

Specifications

Tensione di ingresso	AC 100–240V, 50/60Hz
Consumo energetico	350W
LED	1 × LED bianco da 330W
Durata LED	20.000 ore
Flicker-Free	Sì
Temperatura colore	8000K (±500)
CRI	≥70
Angolo del fascio	1,6°
Lente frontale	Ø180 mm
Pan	360° continuo / 540° indicizzato (8/16 bit), a bassa rumorosità
Tilt	360° continuo / 270° indicizzato (8/16 bit), a bassa rumorosità
Dimming	0–100% lineare
Shutter/Strobo	0–25 Hz, velocità variabile
Canali DMX	21
Modalità di controllo	DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Connettori DMX	XLR 3-pin e 5-pin impermeabili In/Out
Connettori di alimentazione	TrueCon impermeabili In/Out
USB	Porta Type-A per aggiornamento software
Temperatura di esercizio	-25°C / +45°C
Grado di protezione	IP66
Dimensioni del proiettore (L × P × H)	408 × 268 × 581 mm (15.83 × 10.55 × 22.9 in)
Dimensioni del Case (L × P × H)	710*455*755mm
Peso netto	24,4 kg (53,8 lbs)
Peso lordo	29 Kg.