

ZEPHIRO BUB SMOKE 6

MACCHINA DELLE BOLLE CON FUMO

La **Zephiro Bub-Smoke 6** è una macchina per effetti atmosferici ibrida all'avanguardia, progettata per produrre simultaneamente bolle e fumo, creando spettacolari bolle riempite di nebbia per un impatto visivo potente e di grande effetto.

Pensata per applicazioni professionali, tra cui eventi live, spettacoli teatrali, parchi tematici e produzioni televisive, integra un sofisticato sistema a doppio fluido con un avanzato array di illuminazione LED RGBUV e un'ampia compatibilità con protocolli di controllo multipli.

Il robusto corpo interamente in metallo garantisce un'eccezionale resistenza e durata nel tempo, mentre il sistema di riscaldamento ad alta efficienza assicura tempi di avvio rapidi per un utilizzo immediato. Compatta ma potente, la Zephiro Bub-Smoke 6 è progettata per offrire prestazioni costanti in ambienti interni asciutti e ben ventilati, così come in contesti esterni controllati.

Funziona esclusivamente con fluidi per nebbia certificati, atossici e non infiammabili, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile in qualsiasi ambiente autorizzato. Priva di fiamme libere e residui pericolosi, rappresenta un'alternativa pulita e sicura ai tradizionali effetti pirotecnici, combinando sicurezza, versatilità e libertà creativa in un'unica unità professionale.



PRODUCT DETAILS

Key features

Effetto bolle con fumo che offre un'esperienza visiva unica e di grande impatto

Doppia modalità di uscita che consente l'utilizzo in bolle normali o bolle riempite di fumo

Illuminazione LED RGBUV che garantisce effetti luminosi dinamici con 10 colori vivaci

Controllo DMX512 e wireless per una gestione remota flessibile e professionale

Sistema di riscaldamento rapido che rende la macchina pronta all'uso in 1-2 minuti

Sistema a doppio serbatoio che offre un'autonomia estesa con ricircolo efficiente

Struttura in metallo ad alta resistenza che garantisce durata e prestazioni affidabili

Pronto per uso indoor e outdoor che assicura un funzionamento stabile in diversi ambienti controllati

Funzionamento a basso residuo che produce effetti puliti con minimi residui

Prestazioni professionali da palco che lo rendono ideale per eventi e spettacoli live

Specifications

Tensione di ingresso	AC 220-240V, 50Hz
Consumo energetico	600W
Tempo di riscaldamento	1-2 minuti
Temperatura ambiente ottimale	5° - 50°C (41° - 122°F)
Direzione del getto	Orizzontale
Modalità di controllo	Manuale, telecomando wireless, DMX
Tipo di LED	6 × 8W LED RGBUV 4-in-1
Connettori di alimentazione	Europlug a PowerCon
Fusibile	12A
Tipo di fluido	Non pericoloso a base di acqua distillata per entrambe le tipologie di liquidi
Capacità del serbatoio	2 × 1.5 L
Materiale	Metallo
Dimensioni dell'apparecchio	420 × 320 × 555 mm (16.53 × 12.60 × 21.85 in.)
Dimensioni dell'imballaggio	500 × 400 × 610 mm (19.69 × 15.75 × 24.02 in.)
Peso del prodotto	17.3 kg (38.14 lbs)
Peso della confezione	19.3 kg (42.55 lbs)