

IP COMPACT WASH SET

Set 8 fari IP65 a batteria 6x20W in flight case con ricarica integrata

L'**IP Compact Wash** si distingue come **soluzione luminosa premium** per i professionisti che richiedono **flessibilità, durata e prestazioni di alto livello**. Dotato di **6x20W LED 6-in-1**, offre **una resa cromatica eccezionale e miscelazione dei colori uniforme** su tutto lo spettro, rendendolo perfetto per creare **atmosfera dinamiche** in eventi live, installazioni architettoniche e progetti temporanei. Il dispositivo fa parte di un **set composto da otto proiettori alloggiati in un flight case con funzione di ricarica integrata**. È sufficiente posizionare i proiettori all'interno del flight case, collegarli ai connettori di alimentazione interni e connettere il connettore di alimentazione esterno del flight case a una presa di corrente per una ricarica rapida e comoda. Grazie alla **batteria ricaricabile integrata**, che garantisce fino a **20 ore di funzionamento continuo**, l'IP Compact Wash elimina la necessità di connessioni elettriche costanti. Abbinato al **DMX wireless** e al **controllo tramite app**, offre **massima libertà e flessibilità** durante l'installazione e l'uso. Inoltre, il **controllo pixel wireless** consente una gestione precisa dei LED per effetti visivi avanzati e creativi.

La **scocca con grado di protezione IP65** assicura protezione completa da acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto sia per **ambienti interni che esterni**. Il **design compatto e leggero** semplifica trasporto e installazione senza compromettere **robustezza e affidabilità**.

In sintesi, l'**IP Compact Wash** combina **prestazioni professionali, portabilità, avanzate opzioni di controllo e costruzione robusta**, rappresentando la scelta ideale per **applicazioni luminose esigenti e di alto livello**.



IP65



IP65



IP65



IP65

PRODUCT DETAILS

Key features

Il corpo compatto e leggero con grado di protezione IP65 facilita il trasporto e l'installazione in ambienti sia interni che esterni.

È dotato di 6x20W LED 6-in-1 (RGBWA+UV) che consentono di creare effetti visivi dinamici e atmosfere luminose personalizzabili.

Supporta un indirizzamento DMX da 001 a 512, garantendo integrazione completa in qualsiasi rete di illuminazione.

È compatibile con protocolli DMX estesi e modalità a 2, 6, 8 e 11 canali, permettendo una programmazione flessibile in diversi contesti.

Il dimmer ad alta risoluzione 0-100% offre quattro curve selezionabili, ottimizzate per applicazioni teatrali, broadcast e live.

La funzione strobe a frequenza variabile, da ultra-lenta a ad alta velocità, permette accenti ritmici e sequenze chase.

Include il controllo manuale dei colori RGBWA+UV e la gestione della temperatura colore correlata (CCT) per workflow cinematografici e fotografici.

Sei frequenze PWM selezionabili assicurano prestazioni senza flicker in eventi live, studi e produzioni broadcast.

Il dispositivo offre 32 preset colore statici e 4 programmi integrati (Auto, Fade, Jump e Pulse) con velocità regolabile per setup rapido senza necessità di programmazione.

La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 20 ore di funzionamento continuo con ricarica 4-6 ore, mentre la funzione charge-and-operate permette di operare anche durante la ricarica, includendo inoltre un flight case per 8 unità con funzione di ricarica.

Specifications

Tensione di Alimentazione	AC 110V-250V 50/60Hz
Consumo Energetico	156 W
Batteria	Batteria ricaricabile integrata
Autonomia Batteria	Fino a 20 ore (a seconda delle impostazioni di "Run Time")
Tempo di Ricarica	4-6 ore
Sorgente Luminosa	6x20W LED RGBWAUV (6-in-1)
Angolo Fascio	25°
Durata LED	50.000 ore
Flicker-Free	Sì, con frequenza di refresh regolabile da 600Hz a 25kHz
Display	LCD retroilluminato da 1,06" con touchscreen
Indice di Resa Cromatica (CRI)	≥ 80
Gamma Colori	Miscelazione quasi illimitata / milioni di combinazioni di colore
Temperatura Colore	23 impostazioni selezionabili (2000°K - 10000°K)
Dimmer / Strobe	0%-100% (0-255) Dimmer, strobe 0-255 con velocità variabile
Temperatura Ambiente	-10°C - 40°C
Canali DMX	Modalità multiple
Modalità di Controllo	Manuale, Auto, IR, Wi-Fi, Wireless 2.4GHz, DMX, RDM, Master/Slave, Sound
Posizionamento / Montaggio	Staffe regolabili per posizionamento flessibile, adatto a truss o installazioni sospese (utilizzare cavi di sicurezza e morsetti)
Connettori DMX	XLR 3-pin impermeabile Input/Output
Connettori Alimentazione	TrueCon impermeabile Input/Output
Grado di Protezione	IP65
Raffreddamento	Naturale, funzionamento silenzioso
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Dimensioni Prodotto (LxPxA)	235 x 140 x 285 mm
Peso Prodotto	4,5 kg
Flight Case IP Compact Wash	
Connessione Alimentazione	PowerCon
Dimensioni (LxPxA)	870 x 560 x 410 mm
Peso (con 8 dispositivi all'interno)	56,6 kg