

# IDRO HYBRID 300 LITE SET

Set 2 teste mobili IP65 3in1 con flight case

## Set composto da 2 unità Idro Hybrid 300 Lite con flight case inclusa.

L'Idro Hybrid 300 Lite è una testa mobile 3-in-1 ad alte prestazioni, progettata per applicazioni professionali che richiedono versatilità, potenza e massima affidabilità. Dotata di un potente modulo LED da 300W con temperatura colore di 7000K, integra in un'unica soluzione le funzioni Beam, Spot e Wash, offrendo una flessibilità straordinaria in qualsiasi contesto scenico. Lo zoom motorizzato da 6° a 40° consente di passare con estrema fluidità da fasci stretti e penetranti a proiezioni ampie e uniformi, adattandosi perfettamente a eventi live, produzioni teatrali, installazioni architettrurali e spettacoli outdoor.

Il sistema di movimento garantisce 540° di PAN e 270° di TILT con precisione a 16 bit e correzione automatica della posizione, assicurando movimenti fluidi, rapidi e accurati anche nelle programmazioni più complesse. Il motore ottico avanzato amplia ulteriormente le possibilità creative grazie alla ruota colori con 10 colori più open, alla ruota gobo rotanti con 8 gobos, alla ruota gobo statici con ulteriori 8 pattern, al prisma rotante a 4 facce e ai filtri frost e di atomizzazione. Il dimmer lineare da 0 a 100% e lo strobo a velocità variabile permettono di creare atmosfere dinamiche e scenografie di grande impatto visivo.

Compatibile con DMX512, RDM e modalità Auto e Sound Active, l'Idro Hybrid 300 Lite si integra facilmente nei sistemi luce professionali, garantendo controllo totale e massima flessibilità operativa. La struttura robusta con protezione IP65 e connettori waterproof assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti esterni esposti a polvere, pioggia e condizioni atmosferiche difficili. Potenza, performance ibrida e resistenza outdoor si uniscono in una soluzione compatta e solida, pensata per i professionisti che non accettano compromessi.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Potente modulo LED da 300W ad alta resa luminosa

---

Sistema ottico 3-in-1: Beam, Spot & Wash

---

Zoom motorizzato 6°-40° per massima flessibilità

---

Focus lineare preciso e fluido

---

Lente frontale Ø97 mm per proiezioni definite

---

Struttura IP65 per utilizzo outdoor professionale

---

PAN/TILT 16 bit 540°/270° con movimenti ultra fluidi

---

Doppia ruota gobo (8 statici + 8 rotanti)

---

Ruota colori con 10 colori dicroici + open

---

Prisma rotante a 4 facce con indexing e overlay

---

Dimmer lineare 0-100% con curve selezionabili

---

Strobo a velocità variabile per effetti dinamici

---

Display LCD intuitivo con menu di navigazione semplice

---

Sistema di raffreddamento multi-ventola con protezione da sovratemperatura

---

## Specifications

<b>Tensione di ingresso</b>	110-240 V AC 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	320W
<b>Sorgente luminosa</b>	1x Modulo LED da 300W
<b>Durata LED</b>	50.000 ore
<b>Display</b>	LCD da 2,6" reversibile
<b>Temperatura colore</b>	7000K
<b>CRI</b>	≥ 70
<b>Angolo del fascio</b>	1,6°
<b>Lente frontale</b>	Ø 97 mm
<b>PAN</b>	540° (16 bit) a bassa rumorosità
<b>TILT</b>	270° (16 bit) a bassa rumorosità
<b>Dimmer/Strobo</b>	Dimmer lineare 0%-100%, shutter/strobo a velocità variabile
<b>Temperatura ambiente operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Canali DMX</b>	18CH / 23CH
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Wireless DMX, Master/Slave, Auto, Sound
<b>Connettori DMX</b>	XLR 3-pin / 5-pin waterproof
<b>Connettori di alimentazione</b>	TrueCon waterproof IN/OUT
<b>Fusibile</b>	10A
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Dimensioni proiettore (LxPxA)</b>	322 x 210 x 545 mm
<b>Dimensioni imballo (flight case con 2 unità) (LxPxA)</b>	760 x 360 x 750 mm
<b>Peso netto</b>	15,6 kg
<b>Peso lordo (flight case con 2 unità)</b>	62 kg