

IDRO SPIRE 300 LITE SET

Set 2 teste mobili beam IP65 con flight case

Il **SET DI 2 IDRO SPIRE 300 LITE** è una testa mobile beam ad alta potenza progettata per professionisti dell'illuminazione che richiedono **massima intensità, precisione ottica e affidabilità assoluta**. Dotata di un **modulo LED da 300W** con temperatura colore di 7000K, produce un **fascio estremamente definito** con angolo regolabile **0°-4°**, ideale per creare effetti aerei spettacolari e proiezioni a lunga distanza in eventi di grandi dimensioni.

Il sofisticato **sistema di movimento** garantisce **540° di PAN e 270° di TILT** con risoluzione a 16 bit e correzione automatica della posizione, assicurando **movimenti fluidi, precisi e riposizionamento affidabile** anche negli show più complessi. Le possibilità creative sono praticamente infinite grazie alla **ruota colori a 14 colori + bianco con effetti arcobaleno bidirezionali**, alla **ruota gobo statica con 13 gobos** e al versatile **sistema prisma** con prisma a 8 facce, 16 facce e torre-mirror, completamente rotabili e combinabili per effetti aerei sorprendenti. Tra le funzioni aggiuntive figurano **filtri frost e rainbow-mirror, dimming lineare 0-100% e strobo multi-velocità**, per creare atmosfere dinamiche e di grande impatto visivo.

Progettato per integrarsi perfettamente nelle infrastrutture di controllo moderne, lo Spire 300 Lite supporta **DMX512, RDM, modalità Auto e Sound Active**, risultando ideale sia per **installazioni fisse** sia per **touring professionale**. La robusta **scocca IP65** con connettori dati e di alimentazione waterproof garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti esterni polverosi, umidi o piovosi, mentre il movimento motorizzato fluido e la costruzione meccanica solida lo rendono perfetto per **contesti professionali ad alta richiesta**.

Grazie a **resistenza, affidabilità outdoor e precisione ottica**, l'Idro Spire 300 Lite è la scelta definitiva per **festival, parchi a tema, illuminazione architettonica e qualsiasi produzione che richieda un fascio potente e affidabile**.

IP65



IP65



IP65



IP65



PRODUCT DETAILS

Key features

Modulo LED da 300W ad alta potenza

Display LCD con menu intuitivo per un facile controllo

Fascio intenso e estremamente definito con angolo regolabile 0°-4°

Zoom e Focus motorizzati per massima precisione

Sistema di prismi e specchi per effetti automatizzati/fumo

Struttura IP65 per utilizzo outdoor professionale

Ruota colori con 14 colori dicroici + bianco e ruota gobo statica con 13 pattern

Prisma multifaccia 8 e 16 facce, combinabili e rotabili

Dimmer lineare 0-100% e strobo a velocità variabile

Supporto DMX completo 17 e 21 canali, modalità DMX512, Wireless DMX, Master/Slave, Auto e Sound.

Specifications

Tensione di ingresso	110-240 V AC 50/60 Hz
Consumo energetico	320W
Sorgente luminosa	1x Modulo LED da 300W
Durata LED	50.000 ore
Display	LCD da 2,6" reversibile
Temperatura colore	7000K
Angolo del fascio	0°-4°
Lente frontale	Ø 160 mm
PAN	540° (16 bit) a bassa rumorosità
TILT	270° (16 bit) a bassa rumorosità
Dimmer/Strobo	Dimmer lineare 0-100%, shutter/strobo a velocità variabile
Temperatura ambiente operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Canali DMX	17CH / 21CH
Modalità di controllo	DMX, Wireless DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Connettori DMX	XLR 3-pin / 5-pin waterproof
Connettori di alimentazione	TrueCon waterproof IN/OUT
Fusibile	T6.3AL 250V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni proiettore (LxPxA)	322 x 210 x 525 mm (12.68 x 8.27 x 20.67 in.)
Dimensioni imballo (flight case con 2 unità) (LxPxA)	760 x 360 x 750 mm (29.92 x 14.17 x 29.52 in.)
Peso netto	15,6 kg
Peso lordo (con flight case e 2 unità)	62 kg