

## SCENIC 100W WW-CW

Proiettore da Studio con 1 LED COB da 100W Bianco Caldo + Puro e Ribalta

Il Centolight SCENIC 100W COB WW-CW unisce la compattezza e la leggerezza con la tecnologia LED più all'avanguardia. La sorgente luminosa è costituita da un LED da 100W a tecnologia COB (Chip On Board) che oltre ad incrementare la resistenza termica e l'area di raffreddamento del chip stesso, migliora la brillantezza e l'efficacia dell'emissione.

Il LED contiene al suo interno due zone a differente temperatura di colore (50W bianco caldo; 50W bianco freddo). I due colori sono gestiti separatamente, quindi è possibile un miscelarli a proprio piacimento ed ottenere tutte le possibili sfumature di bianco.

L'apparecchio è dotato di lente Fresnel e ribalte regolabili che permettono di regolare l'apertura del fascio luminoso fino a 60°. Inoltre, esso monta un processore digitale che controlla la curva di dimmer e la velocità della ventola in base alla temperatura interna. Ciò aumenta la sicurezza, l'affidabilità e la durata del chip LED.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

LED ad alta luminosità e lunga durata (fino a 10500 lux @ 1 metri, in modalità full-color)

---

Miscelazione di bianco caldo e puro (2 chip LED indipendenti)

---

Ribaltine orientabili per un angolo di emissione di massimo di 60°.

---

Lente Fresnel per migliorare l'intensità del fascio luminoso

---

Velocità della ventola controllata dalla temperatura

---

Sistema dimmer avanzato, con differenti curve

---

Molto leggero (solo 1.8kg - 4lbs.)

---

## Specifications

<b>Sorgente luminosa</b>	LED COB da 100W
<b>Colore</b>	50W bianco caldo (3200°K) + 50W bianco puro (6500°K)
<b>Sistema ottico</b>	Lente Fresnel da 60° con ribalte orientabili
<b>Lux@ 1m</b>	10500 (full color); 5700 (cool white); 5000 (warm white)
<b>Lux@ 2m</b>	2680 (full color); 1400 (cool white); 1300 (warm white)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX512 5CH/2CH
<b>Modi Master/Slave</b>	Sì
<b>Effetto Strobo</b>	0-20Hz
<b>Controllo manuale</b>	Sì
<b>Ventola</b>	Soglia 58~60°C (operativa fino a quando la scheda LED raggiunge i 40°C)
<b>Rumore ventola</b>	0dB (al di sotto di 58°C); 44.0 dBA @ 0.5m (sopra i 58°C); 46.1 dBA vicino al faro.
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20
<b>Temperatura di lavoro</b>	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
<b>Involucro Faro</b>	ABS
<b>Alimentazione</b>	110V ~ 240V, 50-60Hz
<b>Consumo</b>	120W
<b>Dimensione faro (LxAxP)</b>	150 x 195 x 220 mm (5.91 x 7.68 x 8.66 in)
<b>Peso faro</b>	1.81 kg (4.00 lbs)
<b>Dimensioni cartone (LxAxP)</b>	245 x 195 x 290 mm (9.64 x 7.68 x 11.42 in)
<b>Peso cartone</b>	2,45 kg (5.40 lbs)